

Pakkfail

Allikas: Vikipeedia

See artikkel vajab toimetamist.

DOSis, OS/2s ja Microsoft Windowsis on **batch** fail tekstifail, mis sisaldab endas käskude jada, mille täidab käsurea interpretaator. Täitmise ajal operatsioonisüsteemi kest (*shell*) loeb käske batch failist tavaliselt rida-realt. Enamasti kirjutatakse batch faile selleks, et tüütuid või lihtsalt korduma kippuvaid tegevusi automatiseerida. Tihti kasutavad batch faile süsteemiadministraatorid. UNIXi-laadses operatsioonisüsteemis on sarnase funktsiooniga kestackriptid.

	Batch
Faililaiendid	.bat .btm .cmd
Paradigma	Skriptimiskeel

DOSi batch failide nimelaiendiks on **.bat**. Erinevad keskkonnad võivad tunnistada erinevaid nimelaiendeid. Näiteks Windows NT ja OS/2 tunnistavad **.cmd** või **.bat** nimelaiendit. 4DOSis ja 4NTs on kasutusel **.btm**. Windows 95 ja 98 lubavad ainult **.bat** kasutamist.

Tere, Maailm!

Tere, Maailm! programm näeb **batch** failis välja järgnev

```
@echo off
title Tere, Maailm!
echo Tere, Maailm!
echo.
pause
```

Esimene rida lülitab süsteemsed teated välja, et väljastataks ainult seda, mis ette nähtud. Teine rida, seab käsuga *title* dialoogiakna pealkirjaks "Tere, Maailm!". Kolmas rida väljastab sõnumi "Tere, Maailm!". Neljas rida ehk käsk *echo*. väljastab tühja rea. Viimane rida ehk käsk *pause* peatab programmi täitmise ja jääb kasutajalt klahvivajutust ootama.

Välislingid

- Batch File Commands (<http://www.aumha.org/a/batches.php>)
- Batch File Help (<http://www.computerhope.com/batch.htm>)
- DOS Batch Programming (<http://www.ericphelps.com/batch/>)

Välja otsitud andmebaasist "<http://et.wikipedia.org/wiki/Pakkfail>"

- Viimane muutmise: 17:43, 20. aprill 2010
- Tekst on kasutatav Creative Commons Attribution/Share-Alike-litsentsi tingimustel; sellele võivad lisanduda täiendavad tingimused. Täpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimusi.