

Administrativia

- Loengud
 - K10-12, r1008, Varmo ja Kalmer
- Praksid
 - E10-12, r1006, Kalmer Apinis
 - E12-14, r1006, Karoliine Holter
- Avalik veeb: <https://courses.cs.ut.ee/2021/fp>
 - loengute materjalid
 - praktikumide ja kodutööde materjalid
- Kursuse privaat-veeb: Moodle
 - loengutestid
 - kodutööde esitamine

Hinde kujunemine

- 0p..50p $\rightarrow$ F, 51p..60p $\rightarrow$ E, 61p..70p $\rightarrow$ D, ...
 - ümardame üles (70.1 $\rightarrow$ 71 $\rightarrow$ C)
- Kontrolltööd (2*30p, praktsi ajal + sessi. ajal)
- Kodutööd (10*4p, moodle)
- Lisaks projektiülesanne+esitlus (8 boonuspunkti)
- Active Quiz (boonuspunktid 10*1p, moodle)

Funktsionaalprogrammeerimine

Kursuse läbinu:

- oskab selgitada λ -arvutuse põhimõisteid ning analüüsida vastavaid programme;
- oskab selgitada FP põhimõisteid;
- oskab lahendada lihtsaid ülesandeid funktsionaalse programmeerimise abil; sealhulgas oskab kasutada kõrgemat järku polümorfseid funktsioone;
- oskab kirjeldada funktsionaalse paradigma eeliseid ja puudusi.

Miks uued programmeerimiskeeled?

- Keel C on vähemalt sama võimas, ükskõik mis teine programmeerimiskeel! (järeldeb Church-Turingi teesist)
- Vastus: komponentide ja algoritmide taaskasutus! Keegi ei kirjuta programme “nullist”! Mida lihtsam on erinevaid teeke omavahel ühendada, seda parem.
- Vastus: korrektsuse tõestamise võimalus. Meil on palju koodi aga me ei saa seda usaldada.

Motivatsioon

Taaskasutusel on abiks

- paindlikud modulaarsuse võimalused

Korrektuse tõestamisel on abiks

- Keel on täpselt defineeritud.
- Range tüübisüsteem.
- Ilmutatud viidatavus ehk saame ignoreerida ebaolulist.
 - Puhas FP – funktsiooni tagastusväärtus sõltub ainult argumentidest.
- Baaskonstruktsioonide hulk on väike.

⇒ Õpime Funktsionaalset Programmeerimist!

Idris vs. Haskell

- Haskell on küps ja praktikas kasutatav FP keel.
- Idris on väga sarnane Haskellile aga pole (veel) küps.
- Idris 2-l on põnevad omadused, mida tahame hiljem näidata.

Selleks, et kursusel kasutada üht keelt, kasutame Idris 2-e.
(Aga kommenteerime, millised erinevused on Haskellis.)

Idris

- Idrise programm sisaldab definitsioone; igal defineeritaval nimel on tüüp.
 - Näiteks, loome faili test.idr:

```
a : Double  
a = 40.0
```

```
b : Double  
b = 30.0
```

```
c : Double  
c = sqrt (a*a + b*b)
```

- Definitsioone saab lugeda interaktiivsesse keskkonda:

```
> idris2 test.idr
```

- ... ja siis väärtustada

```
*Main> c  
50.0
```

Funktsioonide defineerimine

- Funktsioone defineeritakse samuti võrdusmärgiga. Võetakse abiks formaalsed parameetrid.
 - Näide:

```
pyth : Double → Double → Double
pyth x y = sqrt (x*x + y*y)
```
 - NB! Slaididel on $\rightarrow$ aga failis kirjutame $\rightarrow$
- Funktsiooni tüüp on “ $\alpha \rightarrow \beta$ ”, kus α on sisendi tüüp ja β tulemuse tüüp.
 - Kahe argumentiga funktsioon on “ $a \rightarrow (b \rightarrow c)$ ”, ehk “ $a \rightarrow b \rightarrow c$ ”.
- Funktsiooni argumentid kirjutatakse funktsiooni järele:

```
Main> pyth 3 4
5.0
```

Faktoriaali näide

- If-avaldisel põhinev faktoriaal

```
fact1 : Int → Int  
fact1 n = if n==0 then 1 else n * fact1 (n-1)
```

- fact1 väärtustamine

```
fact1 2  
⇒ if 2 == 0 then 1 else 2 * fact1 (2-1)  
⇒ if False then 1 else 2 * fact1 (2-1)  
⇒ 2 * fact1 (2-1)  
⇒ 2 * fact1 1  
⇒ 2 * (if 1 == 0 then 1 else 1 * fact1 (1-1))  
⇒ 2 * (if False then 1 else 1 * fact1 (1-1))  
⇒ 2 * (1 * fact1 (1-1))  
⇒ 2 * (1 * fact1 0)  
⇒ 2 * (1 * (if 0 == 0 then 1 else 0 * fact1 (-1)))  
⇒ 2 * (1 * (if True then 1 else 0 * fact1 (0-1)))  
⇒ 2 * (1 * 1)  
⇒ 2
```

- Näidiste sobitamisel põhinev faktoriaal

```
fact2 : Int → Int
fact2 0 = 1
fact2 n = n * fact2 (n-1)
```

- `with-mustril` põhinev faktoriaal ...

```
fact3 : Int → Int
fact3 n with (n==0)
  fact3 n | True  = 1
  fact3 n | False = n * fact3 (n-1)
```

- alternatiivne `with-mustril` põhinev faktoriaal ...

```
fact4 : Int → Int
fact4 n with (n)
  fact4 n | 0 = 1
  fact4 n | _ = n * fact4 (n-1)
```

- Akumulaatorit kasutav, where-konstruktsiooniga

```
fact5 : Int → Int
fact5 n = fact5' 1 n
  where fact5' : Int → Int → Int
         fact5' a 0 = a
         fact5' a m = fact5' (a*m) (m-1)
```

- Akumulaatorit kasutav, let-konstruktsiooniga

```
fact6 : Integer → Integer
fact6 n =
  let
    fact6' : Integer → Integer → Integer
    fact6' = λ a, n ⇒ case n of
                        0 ⇒ a
                        _ ⇒ fact6' (a*n) (n-1)
  in fact6' 1 n
```

- product funktsiooni ja listi kasutav faktoriaal

```
fact7 : Int → Int
fact7 n = product [1..n]
```